

Übersichtstabelle der CP Serie für die Schweiz

| Glas | CP 1400 / 0,8 kN | CP 1402 / 0,8 kN | CP 1403 / 0,8 kN | CP1403 / 1,6kN | CP 1404 / 0,8 kN |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| VSG aus 2 x ESG 17,52 mm mit Handlauf | X | X | | | X |
| VSG aus 2 x TVG 21,52 mm mit und ohne Handlauf | X | X | X | | X |
| VSG aus 2 x ESG 21,52 mm mit Handlauf oder Kantenschutz | X | X | X | | X |
| VSG aus 2 x TVG 25,52 mm mit Sentryfolie mit Handlauf | | | X | X | |
| VSG aus 2 x Float 25,52 mm mit Sentryfolie mit und ohne Handlauf | | | X | | |
| VSG aus 2 x TVG 25,52 mm mit und ohne Handlauf | | | X | | |

| Klemmbackenabstand in mm | CP 1400 / 0,8 kN | CP 1402 / 0,8 kN | CP 1403 / 0,8 kN | CP1403 / 1,6kN | CP 1404 / 0,8 kN |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Auskragung aus dem Profil 900 mm VSG aus 2 x ESG 17,52 mm mit Handlauf | 400 | 400 | | | 400 |
| Auskragung aus dem Profil 1000 mm VSG aus 2 x ESG 17,52 mm mit Handlauf | 325 | 325 | | | 325 |
| Auskragung aus dem Profil 1100 mm VSG aus 2 x ESG 17,52 mm mit Handlauf | 275 | 275 | | | 275 |
| Auskragung aus dem Profil 900 mm VSG aus 2 x TVG / ESG 21,52 mm mit oder ohne (TVG) Handlauf | 325 | 325 | 325 | | 325 |
| Auskragung aus dem Profil 1000 mm VSG aus 2 x TVG / ESG 21,52 mm mit oder ohne (TVG) Handlauf | 275 | 275 | 275 | | 275 |
| Auskragung aus dem Profil 1100 mm VSG aus 2 x TVG / ESG 21,52 mm mit oder ohne (TVG) Handlauf | 225 | 225 | 225 | | 225 |
| Auskragung aus dem Profil 900 mm VSG aus 2 x TVG 25,52 mm mit Sentryfolie mit Handlauf | | | 350 | 350 | |
| Auskragung aus dem Profil 1000 mm VSG aus 2 x TVG 25,52 mm mit Sentryfolie mit Handlauf | | | 300 | 300 | |
| Auskragung aus dem Profil 1100 mm VSG aus 2 x TVG 25,52 mm mit Sentryfolie mit Handlauf | | | 250 | 250 | |
| Auskragung aus dem Profil 900 mm VSG aus 2 x ESG 25,52 mm mit Handlauf | | | 475 | 475 | |
| Auskragung aus dem Profil 1000 mm VSG aus 2 x ESG 25,52 mm mit Handlauf | | | 425 | 425 | |
| Auskragung aus dem Profil 1100 mm VSG aus 2 x ESG 25,52 mm mit Handlauf | | | 350 | 350 | |
| Auskragung aus dem Profil 900 mm VSG aus 2 x Float 25,52 mm mit Sentryfolie mit und ohne Handlauf | | | 350 | | |
| Auskragung aus dem Profil 1000 mm VSG aus 2 x Float 25,52 mm mit Sentryfolie mit und ohne Handlauf | | | 300 | | |
| Auskragung aus dem Profil 1100 mm VSG aus 2 x Float 25,52 mm mit Sentryfolie mit und ohne Handlauf | | | 250 | | |
| Auskragung aus dem Profil 900 mm VSG aus 2 x TVG 25,52 mm mit und ohne Handlauf | | | 500 | | |
| Auskragung aus dem Profil 1000 mm VSG aus 2 x TVG 25,52 mm mit und ohne Handlauf | | | 450 | | |
| Auskragung aus dem Profil 1100 mm VSG aus 2 x TVG 25,52 mm mit und ohne Handlauf | | | 400 | | |