

Comment poser une fenêtre a l'aide des Winbag:



1.
Mettre la fenêtre en place sur des blocs de distance.



2.
Placer un Winbag en haut et gonfler. Il est maintenant possible d'ajuster la fenêtre par rapport à la façade en poussant ou en tirant.



3.
Placer ensuite les 3 Winbags restants près des coins comme montré ci-dessus. Finalement placer le Winbag du haut.



4.
Ajuster en gonflant et dégonflant les Winbags.



5.
Fixer la fenêtre pendant qu'elle est maintenue par les Winbags. Ensuite dégonfler et enlever les Winbags. Le joint est maintenant vide, et il est possible d'effectuer le jointement.

Avantages de Winbag:

- **Ne raye pas**
Le coussin doux protège le dormant et le châssis.
- **Ajustement précis et simple**
L'ajustement de la fenêtre s'effectue de manière rapide et précise, à une grande exactitude.
- **Economie de cales**
Les Winbags peuvent être réutilisés de nombreuses fois. L'emploi de divers cales en plastique et en bois n'est plus nécessaire.
- **Jointures complètement vides**
Prêtes pour le jointement avec du ruban ou du mastic pour joints
- **Economie de temps**
Poser une fenêtre avec les Winbags est rapide. Une seule personne suffit, même pour la mise en place de grandes fenêtres.



Fiche Technique:

Force portante: 100 kg/unité au maximum
Largeur du joint: de 2 à 50 mm
Matériau:
 Matière plastique renforcée par fibres
 Unités par jeu:
 4 Winbags avec crochet de ceinture

Pat. Pending

D.B.G.M

Generalites:

Winbag est un produit de qualité ayant été soumis à de nombreux tests et fabriqué avec des matériaux sélectionnés pour leur résistance. Toutefois, des objets tranchants ou pointus, comme par exemple des vis, peuvent crever le Winbag. Donc, il est important de s'assurer que les fenêtres soient fixées lors de la pose pour éviter une chute. Important! Ne pas oublier de considérer l'outil comme un outil auxiliaire lors de l'opération de pose. La pression dans le coussin gonflé peut baisser lentement. Toute détérioration due à des mesures de sécurité insuffisantes ne pourra en aucun cas engager la responsabilité du fournisseur.