

GYSO- Bande Protection incendie**67.445.51**Produit

Bande d'étanchéité et de distance, difficilement inflammable, autocollante.
(Bande Fiberfax).

Caractéristiques

Dure, en fibres de céramique liées (pas d'amiante), avec feuille alu calandree, autocollante, résistante à la température jusqu'à 1260°C, difficilement inflammable. Indice d'incendie 5.3 (EMPA).
Homologué AEAI no HPI 12914

Domaines d'application

Pour l'étanchement de cadres de portes et de fenêtres, parois de séparations, etc., dans le secteur de la protection incendie.

Application

Le support doit être ferme, sec, exempt de poussière, huile et graisse.

Enlever délicatement le papier de protection de la colle, coller sur le support, raccords bout à bout avec coupe en diagonale.

Données techniques

Base	Fibres céramiques & liants organiques
Poids volumétrique	1,76 g/cm ³
Feuille support alu	Epaisseur 50 my
Indice d'incendie (avec colle)	5.3 EMPA
Résistance à la température	1260°C (Bande)
Tests de systèmes	Approuvés VSSM T-30
Homologation AEAI	no HPI 12914

Avril 02

13.34

GYSO-Bande Protection incendie

Conditionnement

En rouleaux de 10 m :

Largeur	Epaisseur	Cartons de	Cartons de
15 mm	9 mm	20 rlx	200 m

Couleur : blanc

Stockage : 12 mois (hors poussière, frais et sec)

Particularités

Peut être scellée en complément avec du GYSO-Flamm-Sil 754.

Remarques

Ces informations correspondent au stade actuel de la technique, elles doivent uniquement conseiller, leur contenu est sans valeur juridique. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation.