

GYSO-Fiberfax-Dichtband

67.445.61-74

Produkt

Vorlege- und Distanzband aus gebundenen Keramikfasern, schwer brennbar, selbstklebend.

Eigenschaften

Hart, mit aufkaschierter einseitig selbstklebender Aluminium-Folie, asbestfrei, temperaturbeständig bis 1260° C, schwer brennbar.
Brandkennziffer 5.3 (EMPA). VKF zugelassen, Z-Nr.: 12914

Anwendungsbereich

Als Vorlegeband für Verglasungen von Holz-, Metall-, Holz/Metall-Fenstern, sowie als Abdichtungen bei Abschlüssen von Trennwänden und anderen Montagen wo feuerhemmende und feuerwiderstandsfähige Abdichtungen verlangt werden.

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Deckband sehr sorgfältig vom Kleber lösen, auf Untergrund aufkleben, Bandstösse schräg anschneiden.

Technische Daten

Basis	organisch gebundene Keramikfasern
Alu-Trägerfolie	Dicke 50 µ
Spez. Gewicht	1,76 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit	bis + 1260° C
Brandkennziffer EMPA	5.3
VKF-Zulassung	Z-Nr. 12914

Februar 03

13.30

GYSO-Fiberfax-Dichtband

Lieferform

Auf Rollen in folgenden Dimensionen:

Breite mm	Dicke mm	Rollen à m	Karton à Rollen	Karton à m
9	3	11,50	30	345,00
12	3	11,50	25	287,50
15	3	11,50	20	230,00
20	3	11,50	16	184,00
30	3	11,50	10	115,00
9	4	12,50	30	375,00
12	4	12,50	25	312,50
15	4	12,50	20	250,00
20	4	12,50	15	187,50
9	5	10,00	30	300,00
12	5	10,00	25	250,00
15	5	10,00	20	200,00
12	6	11,00	25	275,00
15	6	11,00	20	220,00

Farbe: weiss

Lagerfähigkeit: 12 Monate (staubfrei, kühl und trocken)

Anmerkung

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sie sollen nur beraten, ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Wegen unterschiedlichen Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung Eigenversuche durchzuführen.