

GYSO-Dichtband G-410

67.447.51

Produkt

Elastisches PVC-Schaumstoffband mit geschlossenen Poren, selbstklebend, gut durchschraubbar, grau.

Eigenschaften

Elastisch, geschlossenporig, selbstklebend, mit freiliegender Klebefläche für schnelle Montage (Zeitersparnis ca. 10 %), starker Kleber, erlaubt ein Verlegen um Kurven, gut durchbohr- und durchschraubbar, sehr gute Rückstellkraft, beständig gegen Pilzbefall, Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, Verrottung, sowie gegen schwache Säuren und Laugen. Kann mit handelsüblichen Dichtmassen übersiegelt werden.

Anwendungsbereich

Zur Abdichtung zwischen mechanisch verbundenen Teilen im Metall-, Fassaden-, Maschinen-, Apparate-, Container-, Waggon-, Lüftungs-, Holz- und Innenausbau gegen Wasser, Lärm, Staub, Zugluft, Kälte, Wärme usw.

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Band direkt von der Rolle auf den Untergrund kleben. Das auf der nicht klebenden Seite haftende Deckband verhindert ein Überdehnen und schützt die Bandoberfläche vor Verschmutzung, es kann sehr leicht entfernt werden. Bandstösse schräg anschneiden.

Technische Daten

Basis	PVC-Weichschaum
Struktur	geschlossenporig
Raumgewicht	ca. 190 kg/m ³
Shore-Härte 00	ca. 35
Abdichtverhalten, komprimiert auf:	90 % luftdicht 60 % wasserdicht
Temperaturbeständigkeit	- 30° C bis + 70° C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	bis max. + 95° C
Verarbeitungstemperatur	+ 5° C bis + 40° C
Bruchdehnung	ca. 95 %

November 02

4.30

GYSO-Dichtband G-410

Lieferform

Auf Rollen in folgenden Dimensionen :

Breite mm	Dicke mm	Rollen à m	Karton à Rollen	Karton à m
6	1,5	60	72	4320
9	1,5	60	48	2880
12	1,5	60	36	2160
15	1,5	60	30	1800
19	1,5	60	24	1440
25	1,5	60	18	1080
30	1,5	60	15	900
6	3,0	30	72	2160
9	3,0	30	48	1440
12	3,0	30	36	1080
15	3,0	30	30	900
19	3,0	30	24	720
25	3,0	30	18	540
30	3,0	30	15	450
9	4,5	20	48	960
12	4,5	20	36	720
15	4,5	20	30	600
19	4,5	20	24	480
25	4,5	20	18	360
30	4,5	20	15	300
9	6,0	15	48	720
12	6,0	15	36	540
15	6,0	15	30	450
19	6,0	15	24	360
25	6,0	15	18	270
30	6,0	15	15	225

Farbe: grau

Lagerfähigkeit: 12 Monate (staubfrei, kühl und trocken)

Besonderes

Freiliegender Kleber für schnelle Montage, Zeitersparnis ca. 10 %.
Gut durchbohr- und durchschraubbar.

Anmerkung

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sie sollen nur beraten, ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Wegen unterschiedlichen Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung Eigenversuche durchzuführen.