

Ampacoll® FE



■ Fenstereinbauband



- ▶ Klebfreier Zwischenraum
- ▶ Geteilter, abziehbarer Liner
- ▶ Für die Fensterverklebung aussen verwenden Sie das Systemprodukt **Ampacoll® XT**, 60 mm, geschlitzt

Ampacoll® FE

bei Fensteranschlüssen



Rollenmasse

Länge: 25 m / Breite: 60 mm / Dicke: 0,3 mm

Kartoninhalt

10 Rollen = 250 lfm

Paletteninhalt

34 Kartons = 8'500 lfm

bei Eckanschlüssen



Technische Daten:

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +90 °C


Schutzrechte

- ▶ Patentanmeldung Schweiz
Nr. 0142/00 vom 25.1.2000
- ▶ Deutsches Gebrauchsmuster (DGM)
200 01 626.1
- ▶ Europäisches Patent Nr. 1 120 502
- ▶ Prüfbericht des Instituts für Fenster-
technik (ift) unter www.ampack.ch

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Ein- und Ausbaurkosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.

 ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimiert für die Verwendung mit folgenden Materialien:

- ▶ Dampfbremsen und -sperrn
- ▶ PE-Folien
- ▶ Gehobeltes Holz
- ▶ Metalle (Alu, Stahl usw.)
- ▶ PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)
- ▶ PVC-Bauteile (z.B. Fenster)

Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Klebefreier Bereich und schmale Klebezone

Dank des klebefreien Bereichs kann **Ampacoll® FE** problemlos in den Eckbereichen (Fenster/Leibung) angesetzt werden. Die schmale Klebezone wird auf den Fensterrahmen geklebt. Der reissfeste Liner lässt sich immer, auch in engen Ecken leicht abziehen.

Breite Klebezonen

Anschließend **Ampacoll® FE** in der Ecke fixieren, so dass die breite Klebezone nach Abziehen des zweiten Liners angeklebt werden kann. Der geteilte Liner erlaubt eine Vorfabrikation in der Werkstatt und anschließende Fertigstellung der Verklebung auf der Baustelle.

Innovation in der Klebetechnologie

Ampacoll® FE ist ein Synthesefaserpapier mit Fadengelege und einseitig aufgebrachtem modifiziertem Acrylkleber. **Ampacoll® FE** besitzt einen klebefreien Zwischenraum und ist mit einer geteilten, abziehbaren Abdeckfolie aus reissfestem PE ausgerüstet. Dank der klebefreien Zone von **Ampacoll® FE** können Scherkräfte, welche durch sich bewegende Bauteile entstehen, aufgenommen werden, ohne das Klebeband abzulösen. Ein echter Vorteil im Holzbau.